

ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE NA WKŁADKI CYLINDRYCZNE

■ CYLINDRYCZNE WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE

48xx



ISZ08006

■ SCHRACK INFO

- Charakterystyka gG – do ochrony kabli, przewodów, oświetlenia, urządzeń
- Wymiary: 8x31, 10x38, 14x51, 22x58

OPIS	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
BEZPIECZNIK 8 x 31 mm				
Charakterystyka gG, 8 x 31, 1 A, 400 V	9004840517132			ISZ08001
Charakterystyka gG, 8 x 31, 2 A, 400 V	9004840517149			ISZ08002
Charakterystyka gG, 8 x 31, 4 A, 400 V	9004840517163			ISZ08004
Charakterystyka gG, 8 x 31, 6 A, 400 V	9004840517170			ISZ08006
Charakterystyka gG, 8 x 31, 8 A, 400 V	9004840517187			ISZ08008
Charakterystyka gG, 8 x 31, 10 A, 400 V	9004840517194			ISZ08010
Charakterystyka gG, 8 x 31, 12 A, 400 V	9004840517200			ISZ08012
Charakterystyka gG, 8 x 31, 16 A, 400 V	9004840517217			ISZ08016
Charakterystyka gG, 8 x 31, 20 A, 400 V	9004840517224			ISZ08020
Charakterystyka gG, 8 x 31, 25 A, 400 V	9004840517231			ISZ08025
BEZPIECZNIK 10 x 38 mm				
Charakterystyka gG, 10 x 38, 0,5 A, 500 V	9004840517248			ISZ100005
Charakterystyka gG, 10 x 38, 1 A, 500 V	9004840518153			ISZ10001
Charakterystyka gG, 10 x 38, 2 A, 500 V	9004840518160			ISZ10002
Charakterystyka gG, 10 x 38, 4 A, 500 V	9004840518177			ISZ10004
Charakterystyka gG, 10 x 38, 6 A, 500 V	9004840518184			ISZ10006
Charakterystyka gG, 10 x 38, 8 A, 500 V	9004840518191			ISZ10008
Charakterystyka gG, 10 x 38, 10 A, 500 V	9004840518207			ISZ10010
Charakterystyka gG, 10 x 38, 12 A, 500 V	9004840518214			ISZ10012
Charakterystyka gG, 10 x 38, 16 A, 500 V	9004840518221			ISZ10016
Charakterystyka gG, 10 x 38, 20 A, 500 V	9004840518238			ISZ10020
Charakterystyka gG, 10 x 38, 25 A, 500 V	9004840518245			ISZ10025
Charakterystyka gG, 10 x 38, 32 A, 400 V	9004840518252			ISZ10032
Charakterystyka gR, 10 x 38, 10 A, 660 V	9004840451887			SI312090
Charakterystyka gR, 10 x 38, 16 A, 660 V	9004840373844			SI312110
Charakterystyka gR, 10 x 38, 20 A, 660 V	9004840226393			SI312120
Charakterystyka gR, 10 x 38, 25 A, 660 V	9004840414080			SI312130
Charakterystyka gR, 10 x 38, 30 A, 660 V	9004840451757			SI312140
BEZPIECZNIK 14 x 51 mm				
Charakterystyka gG, 14 x 51, 2 A, 690 V	9004840518269			ISZ14002
Charakterystyka gG, 14 x 51, 4 A, 690 V	9004840518276			ISZ14004
Charakterystyka gG, 14 x 51, 6 A, 690 V	9004840518283			ISZ14006
Charakterystyka gG, 14 x 51, 8 A, 690 V	9004840518290			ISZ14008
Charakterystyka gG, 14 x 51, 10 A, 690 V	9004840518306			ISZ14010
Charakterystyka gG, 14 x 51, 12 A, 690 V	9004840518313			ISZ14012
Charakterystyka gG, 14 x 51, 16 A, 690 V	9004840518320			ISZ14016
Charakterystyka gG, 14 x 51, 20 A, 690 V	9004840518337			ISZ14020
Charakterystyka gG, 14 x 51, 25 A, 690 V	9004840518344			ISZ14025
Charakterystyka gG, 14 x 51, 32 A, 690 V	9004840518351			ISZ14032
Charakterystyka gG, 14 x 51, 40 A, 500 V	9004840518368			ISZ14040
Charakterystyka gG, 14 x 51, 50 A, 500 V	9004840518375			ISZ14050



ROZŁĄCZNIKI BEZPIECZNIKOWE NA WKŁADKI CYLINDRYCZNE

■ CYLINDRYCZNE WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE – kontynuacja

4826

OPIS	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
BEZPIECZNIK 22 x 58 mm				
Charakterystyka gG, 22 x 58, 16 A, 690 V	9004840518382			ISZ22016
Charakterystyka gG, 22 x 58, 20 A, 690 V	9004840518399			ISZ22020
Charakterystyka gG, 22 x 58, 25 A, 690 V	9004840518412			ISZ22025
Charakterystyka gG, 22 x 58, 32 A, 690 V	9004840518429			ISZ22032
Charakterystyka gG, 22 x 58, 40 A, 690 V	9004840518436			ISZ22040
Charakterystyka gG, 22 x 58, 50 A, 500 V	9004840518405			ISZ22050
Charakterystyka gG, 22 x 58, 63 A, 500 V	9004840518443			ISZ22063
Charakterystyka gG, 22 x 58, 80 A, 500 V	9004840518450			ISZ22080
Charakterystyka gG, 22 x 58, 100 A, 500 V	9004840518467			ISZ22100
Charakterystyka gG, 22 x 58, 125 A, 400 V	9004840618129			ISZ22125

■ CYLINDRYCZNE WKŁADKI BEZPIECZNIKOWE DO SYSTEMÓW FOTOWOLTAICZNYCH

4826

strona
256



ISV10906

■ SCHRACK INFO

- Charakterystyka gPV – do ochrony urządzeń systemu fotowoltaicznego
- Wielkość: 10 x 38
- Napięcie znamionowe: 1000 V DC

OPIS	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
BEZPIECZNIK 10 x 38 mm				
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 4 A, 1000 V DC	9004840655391			ISV10004
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 6 A, 1000 V DC	9004840655407			ISV10006
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 8 A, 1000 V DC	9004840655414			ISV10008
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 10 A, 1000 V DC	9004840655421			ISV10010
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 12 A, 1000 V DC	9004840655438			ISV10012
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 16 A, 1000 V DC	9004840655445			ISV10016
Charakterystyka gPV, 10 x 38, 20 A, 1000 V DC	9004840655452			ISV10020



ZNAJDŹ SZYBKO TO, CZEGO POTRZEBUJESZ!

SKLEP INTERNETOWY ZE SCHRACK NAVIGATOR
SKLEP.SCHRACK.PL

- Łatwa nawigacja i wybór z blisko 20 000 produktów
- Proste i szybkie zamawianie on-line 24 godziny na dobę
- Informacja o dostępności asortymentu na magazynie
- Największy asortyment i najszybsza dostawa w miejsce budowy
- Pełna informacja techniczna na temat produktów