

## STYCZNIKI SERII LSDD, AC3 3-POŁOWE, 3–5,5 kW, WIELKOŚĆ 00

479x



### SCHRACK INFO

- Montaż na szynie TH 35
- Specjalna seria styczników dedykowanych do pracy w układach z PLC
- Duży wybór napięć cewki
- Dodatkowy styk pomocniczy w obudowie stycznika (1Z lub 1R)
- Wymiary, schematy podłączeniowe i opisy zacisków dostępne są na stronach 780 i 785

OPIS	I <sub>e</sub> /AC-3 400V	NAPIĘCIE CEWKI	CZĘSTOTLIWOŚĆ	KOD EAN	DOSTĘPNOŚĆ	STORE	NR KAT.
<b>WIELKOŚĆ 00 – SERIA LSDD</b>							
3 kW, 1Z	7 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539370			<b>LSDD0710</b>
3 kW, 1R*	7 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539387			<b>LSDD0720</b>
3 kW, 1Z	7 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539394			<b>LSDD0712</b>
3 kW, 1R*	7 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539400			LSDD0722
3 kW, 1Z	7 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539417			<b>LSDD0713</b>
3 kW, 1R*	7 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539424			<b>LSDD0723</b>
3 kW, 1Z	7 A	DC 24 V	–	9004840539431			<b>LSDD0715</b>
3 kW, 1R*	7 A	DC 24 V	–	9004840539448			<b>LSDD0725</b>
4 kW, 1Z	9 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539455			<b>LSDD0910</b>
4 kW, 1R*	9 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539462			<b>LSDD0920</b>
4 kW, 1Z	9 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539479			<b>LSDD0912</b>
4 kW, 1R*	9 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539486			LSDD0922
4 kW, 1Z	9 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539493			<b>LSDD0913</b>
4 kW, 1R*	9 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539509			<b>LSDD0923</b>
4 kW, 1Z	9 A	DC 24 V	–	9004840539516			<b>LSDD0915</b>
4 kW, 1R*	9 A	DC 24 V	–	9004840539523			<b>LSDD0925</b>
5,5 kW, 1Z	12 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539530			<b>LSDD1210</b>
5,5 kW, 1R*	12 A	AC 24 V	50 Hz	9004840539547			LSDD1220
5,5 kW, 1Z	12 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539554			LSDD1212
5,5 kW, 1R*	12 A	AC 110 V	50 Hz	9004840539561			LSDD1222
5,5 kW, 1Z	12 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539578			<b>LSDD1213</b>
5,5 kW, 1R*	12 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840539585			<b>LSDD1223</b>
5,5 kW, 1Z	12 A	DC 24 V	–	9004840539592			<b>LSDD1215</b>
5,5 kW, 1R*	12 A	DC 24 V	–	9004840539608			<b>LSDD1225</b>
<b>WIELKOŚĆ 00 – SERIA LSUD</b>							
5,5 kW, 2Z + 2R*	12 A	AC 230 V	50/60 Hz	9004840621211			LSUD12C3
<b>WIELKOŚĆ 00 – SERIA LSDD DLA PLC</b>							
3 kW, 1Z**	7 A	DC 17–30 V	–	9004840540413			LSDD071G
3 kW, 1R**	7 A	DC 17–30 V	–	9004840540420			LSDD072G
4 kW, 1Z**	9 A	DC 17–30 V	–	9004840540437			<b>LSDD091G</b>
4 kW, 1R**	9 A	DC 17–30 V	–	9004840540444			LSDD092G
5,5 kW, 1Z**	12 A	DC 17–30 V	–	9004840540451			LSDD121G
5,5 kW, 1R**	12 A	DC 17–30 V	–	9004840540468			LSDD122G

\* możliwość zastosowania bloków styków pomocniczych LSZDH5.. i LSZD05..

\*\* bez możliwości zastosowania żadnych dodatkowych styków pomocniczych